


DALLE RICHELIEU^{MC} M60

FINI PIERRE TAILLÉE



DALLE RICHELIEU^{MC} M60



	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR		
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
A	6 x 16,3 x 32,5	2 ^{3/8} x 6 ^{3/8} x 12 ^{13/16}	
B	6 x 32,5 x 32,5	2 ^{3/8} x 12 ^{13/16} x 12 ^{13/16}	
C	6 x 32,5 x 48,8	2 ^{3/8} x 12 ^{13/16} x 19 ^{3/16}	
Nbre mcx	9,92 / m ²	0,92 / pi ²	
Qté/rang	1,11 m ²	11,94 pi ²	
Qté/cube	12,21 m ²	131,34 pi ²	11 rgs
Poids/unité moy.	15 kg	33 lb	
Poids/cube	1696 kg	3739 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS STANDARDS
	PTR-310R-13	Gris sablon
	PTR-310R-15	Gris et charbon
	PTR-310R-35	Beige cendré
		COULEURS DE LUXE
	PTR-310R-02	Gris glacier
	PTR-310R-24	Beige travertin
	PTR-310R-50	Noir

Emballées ensemble

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

7,04 m² 75,8 pi²



DALLE SUPRA RICHELIEU^{MC} M60



	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR		
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
D	6 x 48,8 x 81,3	2 ^{3/8} x 19 ^{3/16} x 32	
Nbre mcx	2,52 / m ²	0,23 / pi ²	
Qté/rang	0,79 m ²	8,52 pi ²	
Qté/cube	8,71 m ²	93,78 pi ²	11 rgs
Poids/unité	57 kg	125 lb	
Poids/cube	1240 kg	2728 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS STANDARDS
	PTR-312R-13	Gris sablon
	PTR-312R-15	Gris et charbon
		COULEURS DE LUXE
	PTR-312R-02	Gris glacier
	PTR-312R-24	Beige travertin

Emballée séparément

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

13,46 m² 144,9 pi²

DALLE RICHELIEU^{MC} M60

FINI PIERRE TAILLÉE

COULEURS



● Gris glacier



● Beige travertin



● Noir



● Gris sablon




● Gris et charbon




● Beige cendré


MOTIFS DE POSE




Motif 1
Motif de pose Supra « damier »




Motif 2
Motif de pose lisière




Motif 3
Motif de pose Supra « lisière »



Motif 4
Motif de pose modulaire



Motif 5
Motif de pose modulaire
16% Richelieu M60
(60 x 163 x 325)
32% Richelieu M60
(60 x 325 x 325)
36% Richelieu M60
(60 x 325 x 488)
15% Supra Richelieu M60
(60 x 488 x 813)



Motif 6
Motif de pose modulaire
3% Richelieu M60
(60 x 163 x 325)
6% Richelieu M60
(60 x 325 x 325)
7% Richelieu M60
(60 x 325 x 488)
83% Supra Richelieu M60
(60 x 488 x 813)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Richelieu M60	CSA A2311	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)