

PAVÉ HEXAGONE^{MC} 80

FINI PREMIUM 1



PAVÉ HEXAGONE^{MC} 80

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	8 x 20 x 23	3 ^{1/8} x 7 ^{7/8} x 9 ^{1/8}
Nbre mcx	28,57 /m ²	2,7 / pi ²
Qté/rang	0,97 m ²	10,44 pi ²
Qté/cube	9,7 m ³	104,4 pi ³ 10 rangs
Poids/unité	6,3 kg	13,86 lb
Poids/cube	1792 kg	3943 lb



COULEURS

Gris granite

Noir

Avenue

Certaines couleurs de la série Avenue contribuent au programme LEED

FINIS

Grenat Premium 1

Lisse Premium 1

Avenue

Certains finis de la série Avenue sont disponibles en fini Premium

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 5,77 m² 62,1 pi²

COULEURS



● Gris granite ● Noir

COULEURS DE LA SÉRIE AVENUE




Les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande, quantité minimum requise.



Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

MOTIF DE POSE



Ce motif représente qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ce motif de pose.

PAVÉ HEXAGONE^{MC} 80

FINI PREMIUM

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Hexagone 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32.14.13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

- 1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- 2 Modèle de pavé Hexagone 80 fourni par BOLDUC
 - 1 Épaisseur : 8 cm (3^{1/8} po)
 - 2 Dimensions nominales : 8 x 20 x 23 cm (3^{1/8} x 7^{7/8} x 9^{1/8} po)
 - 3 Couleur :
 - 4 Texture (Fini lisse régulier ou premium ou Grenart régulier ou premium) :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.