

PAVÉ PRESTIGE^{MC} 80







FINI PREMIUM



PAVÉ PRESTIGE^{MC} 80



| | HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM) | DIMENSIONS (PO) | |
|-------------|--|--|-------|
| | 8 x 40 x 60 | 3 ^{1/8} x 15 ^{3/4} x 23 ^{5/8} | |
| Nbre mcx | 4,17 / m ² | 0,39 / pi ² | |
| Qté/rang | 0,96 m ² | 10,33 pi ² | |
| Qté/cube | 8,64 m ² | 92,97 pi ² | 9 rgs |
| Poids/unité | 45 kg | 99 lb | |
| Poids/cube | 1599 kg | 3525 lb | |

| SPÉCIFICATIONS | CODES | COULEURS |
|--|-------------|--|
| Fini Grenart Premium  | PPC-546G-11 | Gris granite  |
| Fini Grenart Premium  | PPC-546G-55 | Anthracite |
| Fini lisse Premium  | PPC-546L-11 | Gris granite  |
| Fini lisse Premium  | PPC-546L-55 | Anthracite |


Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

13,24 m² 142,5 pi²

COULEURS

FINI GRENART





● Gris granite 



● Anthracite

FINI LISSE



● Gris granite 




● Anthracite



Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

MOTIF DE POSE



Motif de pose lisière
(80 x 400 x 600)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles |
|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|--|
| Pavé Prestige 80 | CSA A231.2 | 50 MPa (7250 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles | 5 % maximum | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.