DALLE CITADIN[MC] 60
FINIS RÉGULIER OU LISSE PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)



DALLE CITADIN[MC] 60 - 400 x 600

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
*	6 x 40 x 60	$2^{3/8}$ x $15^{3/4}$ x $23^{5/8}$
Nbre mcx	4,2 /m²	0,4 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	10,56 m²	113,63 pi²
Poids/unité	37 kg	81 lb
Poids/cube	1591 kg	3508 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 17,65 m² 190,0 pi²

COULEURS
Gris et charbon
Gris glacier
Beige travertin
Beige ivoire

TEXTURES ET FINIS
Régulier
Lisse Premium



DALLE CITADIN[MC] 60 - 600 x 600

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
*	6 x 60 x 60	$2^{3/8}$ x $23^{5/8}$ x $23^{5/8}$
Nbre mcx	2,8 /m²	0,3 /pi²
Qté/rang	0,72 m²	7,75 pi²
Qté/cube	7,92 m²	85,25 pi²
Poids/unité	56 kg	123 lb
Poids/cube	1200 kg	2646 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 22,06 m² 237,5 pi²

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

COULEURS

FINI RÉGULIER


Gris et charbon


Gris glacier



Beige travertin


FINI LISSE



Beige ivoire

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

MOTIFS DE POSE


Motif 1
Motif de pose damier
(60 x 600 x 600)


Motif 2
Motif de pose lisière
(60 x 400 x 600)


Motif 3
Motif de pose lisière
(60 x 600 x 600)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

DALLE CITADIN[MC] 60
FINIS RÉGULIER OU LISSE PREMIUM ❶

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Citadin 60	CSA A231.1	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cylces	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Dalle de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.1 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de dalle Citadin 60 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 6 cm (2 3/8 po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (fini régulier ou lisse Premium):

Lors de l'application du sable pour joints, nous recommandons d'utiliser une plaque vibrante revêtue de Téflon sur les pavés ou dalles afin de protéger les surfaces de pierre.
Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.