DALLE CITADIN® M60
FINIS RÉGULIER OU LISSE PREMIUM

DALLE CITADIN® M60


A


B


C

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
A	6 x 16,3 x 32,5	$2^{3/8}$ x $6^{3/8}$ x $12^{13/16}$	
B	6 x 32,5 x 32,5	$2^{3/8}$ x $12^{13/16}$ x $12^{13/16}$	
C	6 x 32,5 x 48,8	$2^{3/8}$ x $12^{13/16}$ x $19^{3/16}$	
Nbre mcx	9,92 / m²	0,92 / pi²	
Qté/rang	1,11 m²	11,94 pi²	
Qté/cube	12,21 m²	131,34 pi²	11 rgs
Poids/unité	15 kg	33 lb	
Poids/cube	1696 kg	3739 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS STANDARDS
Fini régulier	PTR-411R-15	Gris et charbon
		COULEURS DE LUXE
	PTR-411R-02	Gris glacier
	PTR-411R-24	Beige travertin
	PTR-411R-50	Noir
Fini Premium	PTR-411P-02	Gris glacier
	PTR-411P-21	Beige ivoire
	PTR-411P-42	Brun sierra

Emballées ensemble

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 7,04 m² 75,8 pi²

DALLE SUPRA CITADIN® M60


D

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
D	6 x 48,8 x 81,3	$2^{3/8}$ x $19^{3/16}$ x 32	
Nbre mcx	2,52 / m²	0,23 / pi²	
Qté/rang	0,79 m²	8,52 pi²	
Qté/cube	8,71 m²	93,78 pi²	11 rgs
Poids/unité	57 kg	125 lb	
Poids/cube	1240 kg	2728 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS STANDARDS
Fini régulier	PTR-412R-15	Gris et charbon
		COULEURS DE LUXE
	PTR-412R-02	Gris glacier
	PTR-412R-24	Beige travertin
	PTR-412R-50	Noir
Fini Premium	PTR-412P-02	Gris glacier
	PTR-412P-21	Beige ivoire

Emballée séparément

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 13,46 m² 144,9 pi²

DALLE CITADIN® M60 PETIT RECTANGLE


E

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
E	6 x 16,3 x 32,5	$2^{3/8}$ x $6^{3/8}$ x $12^{13/16}$	
Nbre mcx	18,93 / m²	1,76 / pi²	
Qté/rang	1,11 m²	11,94 pi²	
Qté/cube	12,21 m²	131,34 pi²	11 rgs
Poids/unité	7,5 kg	16 lb	
Poids/cube	1696 kg	3739 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS DE LUXE
Fini régulier	PTR-413R-25	Brun anthracite
	PTR-413R-50	Noir

Emballée séparément

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 4,82 m² 51,9 pi²



RECOUVREMENT CITADIN® 45

	HAUTEUR/LONGUEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)
	4,5 x 40 x 40	$1^{3/4}$ x $15^{3/4}$ x $15^{3/4}$
Surface/mcx	0,16 m^2	1,72 pi^2
Qté/rang	6 unités	
Qté/cube	48 unités	8 rgs
Poids/unité	16 kg	32 lb
Poids/cube	803 kg	1767 lb

Emballée séparément

CODES	COULEUR STANDARD
PMC-411R-15	Gris et charbon
	COULEURS DE LUXE
PMC-411R-02	Gris glacier
PMC-411R-21	Beige ivoire
PMC-411R-24	Beige travertin
PMC-411R-50	Noir

COULEURS

FINI RÉGULIER



Gris glacier



Noir



Beige travertin



Gris et charbon



Brun anthracite

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

FINI LISSE



Gris glacier




Beige ivoire




Brun sierra


MOTIFS DE POSE




Motif 1
Motif de pose lisière




Motif 2
Motif de pose modulaire




Motif 3
Motif de pose lisière



Motif 4
Motif de pose Supra «damier»



Motif 5
Motif de pose modulaire
16% Citadin M60 (60x163x325)
32% Citadin M60 (60x325x325)
36% Citadin M60 (60x325x488)
15% Supra Citadin M60
(60x488x813



Motif 6
Motif de pose modulaire
3% Citadin M60 (60x163x325)
6% Citadin M60 (60x325x325)
7% Citadin M60 (60x325x488)
83% Supra Citadin M60
(60x488x813)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Citadin M60	CSA A231.1	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m^2 (0,74 oz / pi^2) après 28 cycles 500 g/m^2 (1,64 oz / pi^2) après 49 cylces	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Lors de l'application du sable pour joints, nous recommandons d'utiliser une plaque vibrante revêtue de Téflon sur les pavés ou dalles afin de protéger les surfaces de pierre.
Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.