


# DALLE RICHELIEU<sup>MC</sup> M60

## FINI PIERRE TAILLÉE



### DALLE RICHELIEU<sup>MC</sup> M60



|                  | HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR |  |        |
|------------------|-------------------------|--|--------|
|                  | DIMENSIONS (CM)         | DIMENSIONS (PO)  |        |
| A                | 6 x 16,3 x 32,5         | 2 <sup>3/8</sup> x 6 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup>    |        |
| B                | 6 x 32,5 x 32,5         | 2 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup> x 12 <sup>13/16</sup> |        |
| C                | 6 x 32,5 x 48,8         | 2 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup> x 19 <sup>3/16</sup>  |        |
| Nbre mcx         | 9,92 / m <sup>2</sup>   | 0,92 / pi <sup>2</sup>                                       |        |
| Qté/rang         | 1,11 m <sup>2</sup>     | 11,94 pi <sup>2</sup>  |        |
| Qté/cube         | 12,21 m <sup>2</sup>    | 131,34 pi <sup>2</sup>                                       | 11 rgs |
| Poids/unité moy. | 15 kg                   | 33 lb  |        |
| Poids/cube       | 1696 kg                 | 3739 lb  |        |

| SPÉCIFICATIONS | CODES       | COULEURS STANDARDS      |
|----------------|-------------|-------------------------|
|                | PTR-310R-13 | Gris sablon             |
|                | PTR-310R-15 | Gris et charbon         |
|                | PTR-310R-35 | Beige cendré            |
|                |             | <b>COULEURS DE LUXE</b> |
|                | PTR-310R-02 | Gris glacier            |
|                | PTR-310R-24 | Beige travertin         |
|                | PTR-310R-50 | Noir                    |

Emballées ensemble

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg )

7,04 m<sup>2</sup> 75,8 pi<sup>2</sup>



### DALLE SUPRA RICHELIEU<sup>MC</sup> M60



|             | HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR |  |        |
|-------------|-------------------------|--|--------|
|             | DIMENSIONS (CM)         | DIMENSIONS (PO)                            |        |
| D           | 6 x 48,8 x 81,3         | 2 <sup>3/8</sup> x 19 <sup>3/16</sup> x 32 |        |
| Nbre mcx    | 2,52 / m <sup>2</sup>   | 0,23 / pi <sup>2</sup>                     |        |
| Qté/rang    | 0,79 m <sup>2</sup>     | 8,52 pi <sup>2</sup>                       |        |
| Qté/cube    | 8,71 m <sup>2</sup>     | 93,78 pi <sup>2</sup>                      | 11 rgs |
| Poids/unité | 57 kg                   | 125 lb                                     |        |
| Poids/cube  | 1240 kg                 | 2728 lb                                    |        |

| SPÉCIFICATIONS | CODES       | COULEURS STANDARDS      |
|----------------|-------------|-------------------------|
|                | PTR-312R-13 | Gris sablon             |
|                | PTR-312R-15 | Gris et charbon         |
|                |             | <b>COULEURS DE LUXE</b> |
|                | PTR-312R-02 | Gris glacier            |
|                | PTR-312R-24 | Beige travertin         |

Emballée séparément

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg )

13,46 m<sup>2</sup> 144,9 pi<sup>2</sup>

# DALLE RICHELIEU<sup>MC</sup> M60

## FINI PIERRE TAILLÉE

### COULEURS



● Gris glacier



● Beige travertin



● Noir



● Gris sablon



● Gris et charbon




● Beige cendré




Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.


### MOTIFS DE POSE




Motif 1  
Motif de pose Supra « damier »




Motif 2  
Motif de pose lisière




Motif 3  
Motif de pose Supra « lisière »



Motif 4  
Motif de pose modulaire



Motif 5  
Motif de pose modulaire  
16% Richelieu M60  
(60 x 163 x 325)  
32% Richelieu M60  
(60 x 325 x 325)  
36% Richelieu M60  
(60 x 325 x 488)  
15% Supra Richelieu M60  
(60 x 488 x 813)



Motif 6  
Motif de pose modulaire  
3% Richelieu M60  
(60 x 163 x 325)  
6% Richelieu M60  
(60 x 325 x 325)  
7% Richelieu M60  
(60 x 325 x 488)  
83% Supra Richelieu M60  
(60 x 488 x 813)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit             | Norme     | Résistance à la flexion transversale | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage   | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles   |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|---|------------------|--|
| Dalle Richelieu M60 | CSA A2311 | 5 MPA (725 psi)                      | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) :<br>225 g/m <sup>2</sup> (0,74 oz / pi <sup>2</sup> ) après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> (1,64 oz / pi <sup>2</sup> ) après 49 cycles | 6 % maximum      | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)<br>Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)<br>Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |