DALLE LINIA[MC] 60
FINI ULTRA LISSE



DALLE LINIA[MC] 60

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
	6 x 6,5 x 26	$2^{3/8}$ x $2^{9/16}$ x $10^{1/4}$	
Nbre mcx	59,17 / m²	5,5 / pi²	
Qté/rang	0,81 m²	8,73 pi²	
Qté/cube	8,91 m²	96,03 pi²	11 rangs
Unités/cube	528		
Poids/unité	2,4 kg	5,3 lb	
Poids/cube	1 245 kg	2 740 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini ultra lisse platinum	PTR-950P-02	Gris glacier
	PTR-950P-21	Beige ivoire
	PTR-950P-42	Brun sierra
	PTR-950P-50	Noir

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	3,85 m²	41,4 pi²

COULEURS



Gris glacier



Beige ivoire




Brun sierra




Noir

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE




Motif 1
Motif de pose lisière 1/2




Motif 2
Motif de pose lisière 1/3




Motif 3
Motif de pose chevron



Motif 4
Motif de pose chevron 45



Motif 5
Motif de pose parquet



Motif 6
Motif damier

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Linia 60	CSA A231.1	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cylces	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.