PAVÉ LINIA MC 80
FINI ULTRA LISSE



PAVÉ LINIA MC 80

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
	8 x 6,5 x 26	$3^{1/8}$ x $2^{9/16}$ x $10^{1/4}$	
Nbre mcx	59,17 / m²	5,5 / pi²	
Qté/rang	0,81 m²	8,73 pi²	
Qté/cube	6,48 m²	69,84 pi²	8 rangs
Unités/cube	384		
Poids/unité	3,2 kg	7,0 lb	
Poids/cube	1 265 kg	2 785 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini ultra lisse platinum	PPC-950P-02	Gris glacier
	PPC-950P-21	Beige ivoire
	PPC-950P-42	Brun sierra
	PPC-950P-50	Noir

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	2,89 m²	31,1 pi²

COULEURS



Gris glacier



Beige ivoire




Brun sierra




Noir

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE




Motif 1
Motif de pose lisière 1/2




Motif 2
Motif de pose lisière 1/3




Motif 3
Motif de pose chevron



Motif 4
Motif de pose chevron 45



Motif 5
Motif de pose parquet



Motif 6
Motif damier

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Linia 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.