DALLE PRESTIGE[MC] 60
FINI PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

DALLE PRESTIGE[MC] 60



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	6 x 20 x 40	$2^{3/8}$ x $7^{7/8}$ x $15^{3/4}$
Nbre mcx	12,5 /m²	1,16 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	10,56 m²	113,63 pi²
Poids/unité	12 kg	26 lb
Poids/cube	1591 kg	3508 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 9,83 m² 105,8 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	6 x 40 x 40	$2^{3/8}$ x $15^{3/4}$ x $15^{3/4}$
Nbre mcx	6,25 /m²	0,58 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	10,56 m²	113,63 pi²
Poids/unité	25 kg	55 lb
Poids/cube	1591 kg	3508 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 14,72 m² 158,4 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
*	6 x 40 x 60	$2^{3/8}$ x $15^{3/4}$ x $23^{5/8}$
Nbre mcx	4,2 /m²	0,4 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	10,56 m²	113,63 pi²
Poids/unité	37 kg	81 lb
Poids/cube	1591 kg	3508 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 17,65 m² 190,0 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
*	6 x 60 x 60	$2^{3/8}$ x $23^{5/8}$ x $23^{5/8}$
Nbre mcx	2,8 /m²	0,3 /pi²
Qté/rang	0,72 m²	7,75 pi²
Qté/cube	7,92 m²	85,25 pi²
Poids/unité	56 kg	123 lb
Poids/cube	1200 kg	2646 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 22,06 m² 237,5 pi²

COULEURS

- Gris granite (2*)
- Anthracite (2*)
- Avenue (1)

TEXTURES ET FINI

- Grenart Premium
- Lisse Premium
- Avenue (1)

(1) Les prix dans les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande.

(2) Produit disponible en inventaire.

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

DALLE PRESTIGE[MC] 60
FINI PREMIUM

COULEURS

FINI GRENART



● Gris granite



● Anthracite

FINI LISSE



● Gris granite



● Anthracite

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.

COULEURS DE LA SÉRIE AVENUE



Gris Granite



Gris Clair



Gris Argenté



Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale




Ivoire




Beige Clair



Beige Sahara




Beige Brulé




Beige Dune




Saumon




Rouge Argile




Rouge



Bourgogne



Rose Calédonia



Brun




Bistre


Les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande, quantité minimum requise.

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE




40X40 Motif de pose damier




20X40 Motif de pose lisière




40X40 Motif de pose lisière




40X60 Motif de pose lisière




Motif de pose lisière



Motif de pose modulaire



60X60 Motif de pose damier



60X60 Motif de pose lisière

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

DALLE PRESTIGE[MC] 60
FINI PREMIUM

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Prestige 60	CSA A231.1	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cylces	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Dalle de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.1 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de dalle Prestige 60 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 6 cm (2 3/8 po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (fini Grenart ou lisse Premium):