PAVÉ APPIALOCK 100®

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)



PAVÉ APPIALOCK 100®

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	10 x 14 x 22	4 x $5^{1/2}$ x $8^{5/8}$
Nbre mcx	32,5 /m^2	3,0 /pi^2
Qté/rang	0,99 m^2	10,61 pi^2
Qté/cube	6,90 m^2	74,30 pi^2
Poids/cube	1648 kg	3626 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	2,27 m^2	24,4 pi^2

COULEURS
Gris calcaire
Rouge grenat
Beige grès
Brun terracotta
Noir

Couleurs nuancées disponibles sur demande

Pavé de bordure (un côté sans clés) et demi-pavé aussi disponible

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

COULEURS


Gris calcaire



Beige grès


Brun terracotta


Rouge grenat


Noir

MOTIF DE POSE


Motif de pose lisière

Ce motif représente qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ce motif de pose.

PAVÉ APPIALOCK 100®

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Appialock 100	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions et la couleur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Appialock 100 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 10 cm (4 po)

.2 Dimensions nominales : Dimensions nominales: 10 x 14 x 22 cm (4 x $5^{1/2}$ x $8^{5/8}$ po)

.3 Couleur :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.