PAVÉ AVENUE® 100 DRAINANT
FINIS REGULIER OU PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)



PAVÉ AVENUE® 100 DRAINANT

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO		
	10 x 15 x 30	$3^{15/16}$ x $5^{7/8}$ x $11^{13/16}$	
	Joint 8mm | Ouverture surface 8%		
Nbre mcx	22,2 /m²	2,06 /pi²	
Qté/rang	0,93 m²	11,63 pi²	
Qté/cube	7,56 m²	81,38 pi²	7 rgs
Poids/unité	9,9 kg	21,8 lb	
Poids/cube	1780 kg	3915 lb	

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

COULEURS

- Gris granite
- Gris clair
- Gris argenté
- Gris fumé
- Anthracite
- Blanc opale
- Ivoire
- Beige clair
- Beige sahara
- Beige brûlé
- Beige dune
- Saumon
- Rouge argile
- Rouge
- Bourgogne
- Rose calédonia
- Brun
- Bistre

TEXTURES ET FINIS

- Lisse régulier
- Grenart régulier
- Meulé régulier
- Lisse Premium
- Grenart Premium
- Meulé Premium

COULEURS


Gris Granite


Gris Clair


Gris Argenté


Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara



Beige Brulé



Beige Dune



Saumon


Rouge Argile


Rouge


Bourgogne


Rose Calédonia


Brun


Bistre


Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

BOLDUC
MANUFACTURIER DE PRODUITS DE BÉTON

1 800 463-8966
WWW.BOLDUC.CA

PAVÉ AVENUE® 100 DRAINANT
FINIS REGULIER OU PREMIUM ❶

MOTIF



Motif lisière

Ce motif représente qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation.
Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ce motif de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Avenue 100 Drainant	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Avenue 100 Drainant fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 10 cm ($3^{15/16}$ po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (Fini lisse regulier ou premium , Grenart regulier ou premium ou meulé regulier ou premium) :