PAVÉ CLASSIC[MC] 80

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

PAVÉ CLASSIC[MC] 80



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	8 x 10,8 x 21,6	$3^{1/8}$ x $4^{1/4}$ x $8^{1/2}$
Nbre mcx	43,52 /m²	4,0 /pi²
Qté/cube	9,33 m²	100,4 pi²
Poids/cube	1728 kg	3802 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 4,00 m² 43,0 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	8 x 25 x 25	$3^{1/8}$ x $9^{13/16}$ x $9^{13/16}$
Nbre mcx	16 /m²	1,5 /pi²
Qté/cube	8,46 m²	91,08 pi²
Poids/cube	1568 kg	3457 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 6,00 m² 64,6 pi²

COULEURS
Gris
Noir
Avenue (1)

(1) Les prix dans les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande.

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

COULEURS



● Gris



● Noir

COULEURS DE LA SÉRIE AVENUE



Gris Granite



Gris Clair



Gris Argenté



Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale




Ivoire




Beige Clair



Beige Sahara




Beige Brulé




Beige Dune




Saumon




Rouge Argile




Rouge



Bourgogne



Rose Calédonia



Brun




Bistre


Les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande, quantité minimum requise.


Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.


PAVÉ CLASSIC[MC] 80


MOTIFS DE POSE



Motif de pose chevron


Motif de pose damier


Motif de pose damier 45°


Motif de pose lisière


Motif de pose lisière


Motif de pose parquet

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Classic 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Classic 80 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 8 cm (3 1/8 po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (Fini Régulier ou Grenart) :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.