# PAVÉ PRESTIGE[MC] 60
## FINIS PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

### PAVÉ PRESTIGE[MC] 60



| | HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO | |
|---|---|---|
| | 6 x 10 x 20 | $2^{3/8}$ x $3^{15/16}$ x $7^{7/8}$ |
| Nbre mcx | 50 /m² | 4,7 /pi² |
| Qté/cube | 10,56 m² | 113,7 pi² |
| Poids/cube | 1591 kg | 3508 lb |

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) 4,56 m² 49,1 pi²



| | HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO | |
|---|---|---|
| | 6 x 20 x 20 | $2^{3/8}$ x $7^{7/8}$ x $7^{7/8}$ |
| Nbre mcx | 25 /m² | 2,3 /pi² |
| Qté/cube | 10,56 m² | 113,7 pi² |
| Poids/cube | 1591 kg | 3508 lb |

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) 6,82 m² 73,4 pi²

Un seul format par cube

COULEURS
Gris granite
Anthracite
Avenue (1)

FINIS
Grenart Premium
Lisse Premium
Avenue (1)

(1) Les prix dans les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande.

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

## COULEURS

### FINI GRENART



Gris granite



Anthracite

### FINI LISSE



Gris granite



Anthracite

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.

## COULEURS DE LA SÉRIE AVENUE



Gris Granite



Gris Clair



Gris Argenté



Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara




Beige Brulé




Beige Dune



Saumon




Rouge Argile




Rouge




Bourgogne



Rose Calédonia



Brun



Bistre

Les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande, quantité minimum requise.


Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.

BOLDUC
MANUFACTURIER DE PRODUITS DE BÉTON


1 800 463-8966
WWW.BOLDUC.CA

# PAVÉ PRESTIGE[MC] 60
FINIS PREMIUM

## MOTIFS DE POSE



Motif de pose damier



Motif de pose lisière

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pavé Prestige 60** | CSA A231.2 | 50 MPa (7250 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles | 5 % maximum | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |

## ARTICLE DE DEVIS

**RÉDACTEUR :** L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

**PARTIE 2 - PRODUITS**

**2.1 Pavé de béton**

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Prestige 60 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 6 cm (2 3/8 po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (Finis Grenart Premium ou lisse Premium):

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.