PAVÉ PRESTIGE[MC] 80
FINIS PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

PAVÉ PRESTIGE[MC] 80



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	8 x 20 x 40	$3^{1/8}$ x $7^{7/8}$ x $15^{3/4}$
Nbre mcx	12,5 /m²	1,16 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	8,64 m²	92,97 pi²
Poids/unité	15 kg	33 lb
Poids/cube	1599 kg	3525 lb
Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	7,37 m²	79,3 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	8 x 40 x 40	$3^{1/8}$ x $15^{3/4}$ x $15^{3/4}$
Nbre mcx	6,25 /m²	0,58 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	8,64 m²	92,97 pi²
Poids/unité	30 kg	66 lb
Poids/cube	1599 kg	3525 lb
Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	11,04 m²	118,8 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
*	8 x 40 x 60	$3^{1/8}$ x $15^{3/4}$ x $23^{5/8}$
Nbre mcx	4,17 /m²	0,39 /pi²
Qté/rang	0,96 m²	10,33 pi²
Qté/cube	8,64 m²	92,97 pi²
Poids/unité	45 kg	99 lb
Poids/cube	1599 kg	3525 lb
Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	13,24 m²	142,5 pi²

COULEURS
- Gris granite (2*)
- Anthracite (2*)
- Avenue (1)

FINIS
- Grenart Premium
- Lisse Premium
- Avenue (1)

(1) Les prix dans les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande.

(2) Produit disponible en inventaire.

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

COULEURS

FINI GRENART



● Gris granite



● Anthracite

FINI LISSE



● Gris granite



● Anthracite

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

PAVÉ PRESTIGE[MC] 80
FINIS PREMIUM

COULEURS DE LA SÉRIE AVENUE


Gris Granite


Gris Clair


Gris Argenté


Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara



Beige Brulé



Beige Dune



Saumon


Rouge Argile


Rouge


Bourgogne


Rose Calédonia



Brun



Bistre


Les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande, quantité minimum requise.


Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE



Motif de pose damier


Motif de pose lisière


Motif de pose lisière


Motif de pose lisière


Motif de pose lisière


Motif de pose modulaire

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Prestige 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Prestige 80 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 8 cm (3 1/8 po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (Finis Grenart Premium ou lisse Premium):

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.