PAVAGE PERMÉABLE & PAVÉS ET DALLES À INFILTRATION D'EAU

Pavés perméable
(CAPACITÉ D'INFILTRATION ÉLEVÉE)

Conçu selon les recommandations du guide de pavage perméable ICPI de l'industrie.

Pavé Citadin M80 perméable

Épaisseur	8 cm
Nb. morceaux par m²	18,93
Pourcentage de l'ouverture de la surface	7,26%

Pavé Avenue Drainant 100

Épaisseur	10 cm
Nb. morceaux par m²	22,2
Pourcentage de l'ouverture de la surface	8%

Pavé Linia 100 gazon

Épaisseur	10 cm
Nb. morceaux par m²	7,4
Pourcentage de l'ouverture de la surface	55%

Pavés à infiltration d'eau
(CAPACITÉ D'INFILTRATION MODÉRÉE)

Pavé Citadin M80

Épaisseur	8 cm
Nb. morceaux par m²	9,92
Pourcentage de l'ouverture de la surface	3,1%

Pavé Richelieu M80

Épaisseur	8 cm
Nb. morceaux par m²	9,92
Pourcentage de l'ouverture de la surface	3,1%

Pavé Opus 60

Épaisseur	6 cm
Nb. morceaux par m²	44,4
Pourcentage de l'ouverture de la surface	6,8%

Dalles à infiltration d'eau
(CAPACITÉ D'INFILTRATION MODÉRÉE)

Dalle Citadin M60

Épaisseur	6 cm
Nb. morceaux par m²	9,92
Pourcentage de l'ouverture de la surface	3,1%

Dalle Richelieu M60

Épaisseur	6 cm
Nb. morceaux par m²	9,92
Pourcentage de l'ouverture de la surface	3,1%

Les pavés perméables et les pavés et dalles à infiltration d'eau de Bolduc respectent les exigences de la norme CSA A231.2 en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et mécaniques.