PAVÉ SUPRA CITADIN® M80
FINIS RÉGULIER OU LISSE PREMIUM

PAVÉ SUPRA CITADIN® M80



	HAUTEUR/LARGEUR/LONGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
	8 x 48,8 x 81,3	$3^{1/8}$ x $19^{3/16}$ x 32	
Nbre mcx	2,52 / m²	0,23 / pi²	
Qté/rang	0,79 m²	8,52 pi²	
Qté/cube	6,34 m²	68,20 pi²	8 rgs
Poids/unité	73 kg	161 lb	
Poids/cube	1200 kg	2640 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS STANDARDS
Fini régulier	PPC-412R-15	Gris et charbon
		COULEURS DE LUXE
	PPC-412R-02	Gris glacier
	PPC-412R-24	Beige travertin
	PPC-412R-50	Noir
Fini Premium	PPC-412P-02	Gris glacier
	PPC-412P-21	Beige ivoire

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	10,09 m²	108,6 pi²

COULEURS

FINI RÉGULIER



● Gris glacier



● Noir



● Beige travertin



● Gris et charbon

FINI LISSE PREMIUM




● Gris glacier




● Beige ivoire

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE




Motif 1
Motif de pose lisière




Motif 2
Motif de pose Supra «damier»



Motif 3
Motif de pose Supra chevron



Motif 4
Motif de pose modulaire
16% Citadin M80 (80x163x325)
32% Citadin M80 (80x325x325)
36% Citadin M80 (80x325x488)
15% Supra Citadin M80 (80x488x813)



Motif 5
Motif de pose modulaire
3% Citadin M80 (80x163x325)
6% Citadin M80 (80x325x325)
7% Citadin M80 (80x325x488)
83% Supra Citadin M80 (80x488x813)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Supra Citadin M80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Lors de l'application du sable pour joints, nous recommandons d'utiliser une plaque vibrante revêtue de Téflon sur les pavés ou dalles afin de protéger les surfaces de pierre.
Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.