

# PAVÉ CLASSIC<sup>MC</sup> 80



## PAVÉ CLASSIC<sup>MC</sup> 80



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO		
	8 x 10,8 x 21,6	3 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/4</sup> x 8 <sup>1/2</sup>	
Nbre mcx	43,52 /m <sup>2</sup>	4,0 /pi <sup>2</sup>	
Qté/cube	9,33 m <sup>3</sup>	100,4 pi <sup>3</sup>	
Poids/cube	1728 kg	3802 lb	

COULEURS
Gris
Noir

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) 4,00 m<sup>2</sup> 43,0 pi<sup>2</sup>

Les couleur et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande.



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO		
	8 x 25 x 25	3 <sup>1/8</sup> x 9 <sup>13/16</sup> x 9 <sup>13/16</sup>	
Nbre mcx	16 /m <sup>2</sup>	1,5 /pi <sup>2</sup>	
Qté/cube	8,46 m <sup>3</sup>	91,08 pi <sup>3</sup>	
Poids/cube	1568 kg	3457 lb	

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) 6,00 m<sup>2</sup> 64,6 pi<sup>2</sup>

## COULEURS




● Gris




● Noir


## MOTIFS DE POSE




Motif de pose chevron




Motif de pose damier




Motif de pose damier 45°



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose parquet

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Classic 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m <sup>2</sup> (0,74 oz / pi <sup>2</sup> ) après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> (1,64 oz / pi <sup>2</sup> ) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur: -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur: -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur: ±3 mm (±1/8 po)

## ARTICLE DE DEVIS

**RÉDACTEUR:** L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32.14.13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

### PARTIE 2 - PRODUITS

#### 2.1 Pavé de béton

- Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- Modèle de pavé Classic 80 fourni par BOLDUC
  - Épaisseur: 8 cm (3<sup>1/8</sup> po)
  - Dimensions nominales:
  - Couleur:
  - Texture (Fini Régulier ou Grenat):

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.